ETA-ABA型

医薬品の研究開発・製造現場における粉体取り扱いで高い封じ込め性能を発揮
独自の2連式フィルター構造でフィルター交換時の安全性を確保します

ETA363024ABA

OEB4相当の封じ込め性能を確認

▶ISPE（国際製薬技術協会）のガイドラインに基づく第三者機関による性能評価試験では、OEB4相当（1～10μg/m^{3}以下）の封じ込め性能が確認され、安全に試料を取り扱うことが可能です。

低風速・低振動が安定した秤量環境を実現

▶低振動のファンを採用し、低風速でも高い封じ込め性能が維持できる本装置は最適な秤量環境を実現します。マイクロ天秤を使用した検証作業では、マイクログラムオーダーまで表示値にブレがないことを確認しています。

人間工学に基づいた前面傾斜サッシ

▶装置前面を傾斜させたデザインを採用することで頭部の圧迫感が軽減し、使いやすい作業姿勢を維持することが可能です。
また、フード三面が透明アクリル樹脂のため外部光を取り込みやすく、フード内の視認性も確保しています。

メンテナンス性に優れた構造

▶フード内は継ぎ目が少なく、背面プレナムは工具を使用せずに外せる清掃性・メンテナンス性に優れた構造です。

バッグイン/バッグアウト式HEPAフィルターと
2連式HEPAフィルターでメンテナンス時の安全性を確保

▶粉体を捕集したHEPAフィルターを隔離した状態で交換・廃棄できるバッグイン/バッグアウト方式を採用しており、粉体曝露の危険性が高いフィルター交換時の安全性を確保しています。
バッグイン/バッグアウト式の1次HEPAフィルターと2次HEPAフィルターの2連構造により、1次フィルター交換時の粉体の飛散とファンの汚染を防止します。

コードNo.	型式	外寸法 W×D×H（mm）
0100301611	ETA363024ABA	908×762×1310
0100301612	ETA483024ABA	1213×762×1352
0100301613	ETA603027ABA	1518×762×1421
0100301614	ETA723027ABA	1823×762×1421
0100301615	ETA963027ABA	2432×762×1419

材　質 ： フード/アクリル樹脂、作業面/フェノール樹脂
付属品 ： 作業面、面速監視アラーム
電　源 ： AC100V　50/60Hz